



## ProLite E2273HDS-1

De ProLite E2273HDS is een monitor met LED verlichting. Het is een Full-HD 1920x1080 21,5" monitor met uitstekende eigenschappen. Het slanke stijlvolle design, dunne rand om het scherm en glanzend zwarte kleur zal zeker in de smaak vallen. De rijke uitgerusting waaronder ingebouwde speakers, 3 signaal ingangen (HDMI, DVI en VGA), snelle reactijd van 2ms de VESA bevestiging mogelijkheid, het lage stroomverbruik (21W) en interne voeding maken deze monitor geschikt voor de meest kritische gebruiker.

### PANEL

Beelddiagonaal	21.5" ( 55 cm)
Paneel	LED-Backlit
Zichtbaar formaat (H x B)	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
Reactietijd	2 ms
Contrast	1000 : 1 typisch
Contrast	5 000 000 : 1 ACR
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup> max.
Inkijkhoeek	horizontaal/verticaal: 170°/ 160°; rechts/links: 85°/ 85°; omhoog/omlaag: 80°/ 80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.248 x 0.248 mm
Optimale resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	24 - 80 KHz
Verticale frequentie	55 - 75 Hz
Synchronisatie	Separate sync
Beeldverhouding	16 : 9

### POWER MANAGEMENT

Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	24 Watt typisch; max. 0,5 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### AFMETINGEN

Grootte (B x H x D)	506.5 x 390 x 178 mm
Gewicht	3.3 kg

### SIGNAALINGANGEN

Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D, HDMI
HDCP	ja

### KENMERKEN

Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Instellingen	Via OSD in 8 talen (EN, DE, FR, ES, IT, FIN, Chinees, JP) en 5 bedieningsknoppen (Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog/ Volume, Omlaag/ i-style Kleur, Menu)
Gebruikersinstellingen	automatisch aanpassen, contrast/helderheid (contrast, helderheid, ECO, ACR, OD), ingangselectie, audio(volume, onderbreken, HDMI audio), kleuraanpassing, informatie, beeld aanpassen (clock, H. positie, V. positie, phase, scherpte, video mode aanpassen), instelmenu (taal, OSD positie, OSD time out, OSD achtergrond, LED), geheugen oproepen
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
Ergonomie	TCO5.2, CE, CB, FCC-B, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE
Kantel hoek	20° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100 mm
Kleur	zwart

### ACCESSOIRES

Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, kabelhouder, monitorvoet-basis, snel-start-handleiding, veiligheidsinstructies